



PRO INVEST

spuma poliuretanică, siliconi, benzi adezive,
anvelope, produse abrazive, aditivi și chituri auto

Iasi, 700689, sos.Nicolina 49, bl.964B, parter, tel./fax. +40232 - 25 75 25, 241733

www.proinvest.com.ro

FIȘA DE SECURITATE

Nume produs: **SUPER PRO - Adeziv montaj**

Data emiterii: 01.03.2007

REV. no:01
91/155/EEC

1. PRODUSUL CHIMIC SI IDENTIFICAREA COMPANIEI

Identificare produs:

SUPER PRO - Adeziv montaj

Furnizat de:

SC PRO INVEST SRL

Iasi, Sos. Nicolina 49, bl.964B, scara B, parter

Telefon: 0040/0232/257525

Fax: 0040/0232/241733

2. COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE INGREDIENTE

INGREDIENTE RISCANTE: ETIL METIL CETONA 10-30%

EINECS: 201-159-0 CAS: 78-93-3

(F) R11; (Xi) R38; (Xi) R66; (-) R67

*PETROL USOR HIDRATAT 1-10%

(F) R11; (XI) R38; (N) R51/53; (Xn) R65; (-) R67

*PETROL PUTERNIC HIDRATAT 1-10%

CAS : 64742-48-9

(F) R11; (Xi) R38; (N) R51/53; (XN) R65; (-) R67

3. IDENTIFICARE RISCURI

PRINCIPALELE RISCURI: Puternic inflamabilă. Daunător organismelor acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.

ALTE RISCURI: În folosință, poate forma amestecuri de vapori de aer inflamabili/explozivi.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

SIMPTOME

CONTACT CU PIELEA: Pot apărea ușoare iritații la locul de contact.

CONTACT CU OCHII: Pot apărea iritații și roșeață.



INGERARE: Pot apărea iritații ale gâtului

INHALARE: Pot apărea iritații ale gâtului cu senzații de sufocare.

ACTIUNE

CONTACTUL CU PIELEA: Îndepărtați hainele și încălțăminte imediat doar dacă nu este lipită de piele. Spălați pielea afectată cu apă pentru 10 min sau mai mult dacă substanța este încă pe piele.

CONTACTUL CU OCHII: Clătiți ochii cu apă timp de 15 minute. Consultați un doctor.

INGERARE: Nu provocați vomă. Dacă este conștient, dați jumătate de litru de apă de băut imediat. Consultați un doctor.

INHALARE: Îndepărtați-vă în mod constant de la expuneri asigurându-vă propria protecție. În caz de inhalare consultați un medic.

5. MASURI DE LUPTA ÎMPOTRIVA FOCULUI

MEDII DE STINGERE: Spuma. Spray de apă. Dioxid de carbon. Pudră chimică uscată.

RISCURI EXPUNERE: Inflamabilitate ridicată. În combustie emite fum toxic. Poate forma amestec de praf în aer inflamabil/exploziv.

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE: Purtați mască proprie de respirat. Purtați haine protectoare pentru ochi și piele.

6. MASURI DE ELIBERARE ACCIDENTALA

PRECAUȚIUNI PERSONALE: Face referire la secțiunea 8 a SDS pentru detalii de protecție personală. Notificați poliția și pompierii imediat. Eliminați toate sursele de aprindere.

PRECAUȚIUNI LEGATE DE MEDIU: Nu aruncați în râuri sau canale.

PROCEDURI DE CURĂȚARE: Transferați în recipiente închise, etichetate pentru debarasare printr-o metodă apropiată. Nu folosiți echipament în procedura de curățare ce poate produce scântei.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

CERINȚE DE MANIPULARE: Fumatul este interzis. Folosiți unelte care nu provoacă scântei. Asigurați-vă că există suficientă ventilație în zonă.

CONDITII DE DEPOZITARE: Depozitați în loc răcoros, în zonă bine ventilată. Țineți recipientele foarte bine închise. Țineți departe de sursele de aprindere. Preveniți apariția de câmpuri electrostatice în zonă imediată. Asigurați-vă că iluminatul și echipamentul electric nu sunt o sursă de aprindere. Depozitați în recipiente originale între +5 și +25 °C. Depozitarea în afara acestor parametrii vor reduce dramatic durata de viață și garanțiile produsului.

AMBALARE POTRIVITA: Trebuie ținută doar în ambalajul original.

8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECTIA PERSONALA



INGREDIENTE RISCANTE: ETIL METIL CETONA

SURSA (8 ore limita de expunere): 600mg/m³

SURSA (15 min limita de expunere) 899mg/m³

MASURI DE PROIECTARE: Asigurați-va că există suficientă ventilație în zonă. Asigurați-va că iluminatul și echipamentul electric nu sunt o sursă de aprindere.

PROTECȚIE RESPIRATORIE: Filtre de gaz/vapori, tipul A: vapori organici (EN 141). Trebuie să existe un avertisment dacă concentrația vaporilor este peste OES sau dacă ventilația este slabă.

PROTECȚIA MAINILOR: Mănuși de protecție

PROTECȚIA OCHILOR: Ochelari de protecție. Asigurați-va că apa pentru clătirea ochilor este la îndemână.

PROTECȚIA PIELII: Haine protectoare.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

STARE: Pasta

MIROS: Caustic

CULOARE: Bej

GRAD DE EVAPORARE: Rapid

OXIDARE: Neoxidant (după criteriile EC)

SOLUBILITATE ÎN APA: Insolubil

DE ASEMENI SOLUBIL ÎN: Majoritatea solventilor organici

VASCOZITATE: Vâscozitate înaltă

PUNCT DE FIERBERE: 64°C

PUNCT SCLIPIRE: -10°C

DENSITATE RELATIVĂ: 1.16

VOC g/l: 30%

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

STABILITATE: Stabil în condiții normale. Stabil la temperatura camerei.

CONDITII DE EVITAT: Căldură puternică. Suprafețe fierbinti. Suprafețe de aprindere. Flăcări.

MATERIALE DE EVITAT: Agenți puternici de oxidare. Acizi puternici.

COMPONENTE RISCANTE: În combustie emite fum toxic.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

CAI DE EXPUNERE: Face referință la secțiunea 4 a SDS pentru rute de expunere și simptome corespunzătoare.

12. INFORMATII ECOLOGICE

PERSISTENȚA ȘI DEGRABILITATE: Nici o dată valabilă.

POTENTIAL BIOACUMULARE: Nici o dată valabilă.



PRO INVEST

*spuma poliuretanică, siliconi, benzi adezive,
anvelope, produse abrazive, aditivi și chituri auto*

Iasi, 700689, sos.Nicolina 49, bl.964B, parter, tel./fax. +40232 - 25 75 25, 241733

www.proinvest.com.ro

ALTE EFECTE ADVERSE: Daunator organismelor acvatice.

13. DEPOZITARE

OPERATIUNI: Aranjati in concordanta cu legislatia locala sau nationala.

NB: Atentia utilizatorului este indreptata spre posibila existenta a unor reguli la nivel regional sau national privind disponerea.

14. INFORMATII DE TRANSPORT

ADR/RID:

UN NR.: 1133

GRUP AMBALARE: II

NUME DE TRANSPORT: ADEZIVI

ETICHETARE: 3

ADR CLASS: 3

COD CLASIFICARE:F1

IDENTIFICARE RISC NR. :33

IMDG/IMO:

UN NR: 1133

GRUP AMBALARE: II

POLUANT MARITIM:

CLASA:3

EmS:F-E, S-D

ETICHETARE: 3

IATA/ICAO:

UN NR: 1133

GRUPA AMBALARE: II

ETICHETARE: 3

CLASA: 3

INSTRUCTIUNI AMBALARE: 305(P&CA): 307 (CAO)

15. REGLEMENTARI

SIMBOL RISC: Inflamabilitate ridicata

EXPRESII RISC: R11: Inflamabilitate ridicata

R52/53: Daunator organismelor acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung in mediul acvatic.

EXPRESII SIGURANTA:

S2: Tineti departe de copii

S7/9: Tineti recipientul foarte inchis si intr-un loc bine ventilat.

S16: Tineti departe de sursele de aprindere- Nu fumati.

S51: Folositi doar in zone bine ventilate.

S23: Nu inspirati vaporii.

S33: Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor statice.

S46: Daca este inghitit, cautati un sfat medical imediat si aratati acest recipient sau eticheta.

S61: Evitati eliberarea in mediul inconjurator. Faceti referiri la instructiuni speciale/fise de securitate.



Nota: Informatiile de mai sus indica doar principalele reglementari special aplicabile produsului descris in fisa de securitate. Atentia utilizatorului este indreptata spre posibila existenta a previziunilor aditionale care completeaza aceste reglementari. Faceti referire la toate reglementarile si previziunile nationale si internationale.

16. ALTE INFORMATII

EXPRESII DE RISC FOLOSITE IN S.2:

R11: Inflamabilitate ridicata

R36: Iritant pentru ochi.

R66: Expunerile repetate pot cauza uscarea sau craparea pielii.

R67: Vaporii pot cauza ameteli, greata.

R38: Iritant pentru piele.

R51/53: Toxic pentru organisme acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung in mediul acvatic.

R65: Daunator: poate cauza daune la plamani daca este inghitit.

NEGARE LEGALA: Informatia de mai sus este considerata a fi corecta, dar nu are ca obiectiv sa fie in totalitate inclusivă și va fi folosită doar ca ghid. Aceasta companie nu va fi tinuta raspunzatoare pentru orice paguba rezultand din manipularea sau din contactul cu produsul de mai sus.